

MODE D'EMPLOI DE L'OUTIL D'INSTALLATION MANUEL

Toujours travailler avec les forces de torsion recommandées lorsque vous utilisez des outils d'installation des fondations à visser (électriques et manuels).

Le raccord à baïonnette de la vis est évalué pour une force de torsion maximale de 1200 NM. Si cette valeur est dépassée lors de l'installation, la connexion peut être endommagée

Précautions d'installation

Testez les points d'installation des fondations à visser pour localiser les obstacles potentiels tels que les câbles enterrés, les tuyaux ou tout autre type de structure

Les plans architecturaux ou les plans disponibles de construction précédentes devraient être consultés pour éviter des désagréments de travail. L'installateur des fondations à visser est responsable de la sécurité du chantier. Il est nécessaire de prendre en considération, lors de l'installation de la solution de fondation à visser, un éventuel décalage du sol, des zones humides, des zones hors gel importantes, des forts vents ou tout autre type de contraintes d'environnement. Dans des conditions d'installation anormales, BAYO.S annulera toutes les garanties de produits.



Equipement nécessaire

Outil d'installation manuelle et burin Marteau
Equipement de protection
Produits BAYO.S choisis



Vérifier et préparer le point de forage

Faire un trou pour faciliter la mise en œuvre et le guidage de la vis

Astuce: Si vous rencontrez un obstacle (une grosse roche, une racine d'arbre) pré-forez à l'aide de l'équipement nécessaire, d'un diamètre inférieur à la vis). Idem en sol argileux

Astuce: verser de l'eau sur le sol dur et sec



Préparer une vis de fondation pour l'insertion de l'outil d'installation

Tourner la vis manuellement dans un trou préparé

MODE D'EMPLOI DE L'OUTIL D'INSTALLATION MANUEL



Vissez la vis / l'extension dans le sol

Assemblez l'outils
Insérez le dans la vis et vérifiez la verticalité
Vissez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
Si vous utilisez une extension, insérez la dans la vis puis
renouvelez le process



Astuce:

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule poignée lors de
l'installation dans un espace étroit ou près d'un mur.



Astuce:

Si vous avez besoin d'un bras de levier plus
important, assemblez les poignées de l'outil
d'installation du même côté



Montage de l'embout

Monter l'embout sélectionné.
Fixer avec trois vis autotaraudeuses contre le
desserrage